



KALMASANEERAUSOHJE

1. Yhteys talon isännöitsijään ja/tai huoltomieheen, kerrotaan toimenpiteistä. Mikäli ikkunat on jätetty auki, asunnosta pääsee ovea avattaessa hajua porraskäytävään
2. Porraskäytävään voidaan tehdä kevyt hajunpoisto sumuttamalla tai asettamalla hajunmuokkausaineella (esim. männynhavu) kostutettuja vaahtomuovipaloja (lasten ulottumattomiin)
3. Postiluukku ja ovi pidetään teipattuina aina, kun ollaan poissa kohteesta. Oven kynnykselle hajunmuokkausaineella (B,O.C. tai männynhavu) kostutettu pyyhe. Ensitoimenpiteenä sumutus märkähajunpoistoaineella B.O.C. tai männynhavu (MicroJetillä tai Hurricanella) sumuttaen.
4. Jos vainaja ollut lattialla pitkän ajan, matto ja lattianpäällyste jalkalistoineen poistetaan Aluslattia käsitellään Odoxilla (kuohuttaa orgaanisen aineen esim betonista)
Tarvittaessa tasoitteen poisto jyrsimällä
5. Muut tarpeelliset siivoustyöt, aineena esim. Citrox (sitruunahappo/vetyperoksidi) , Biopower, SOT1, BioWash (kvatti)
6. Asunto irtaimistoinen käsitellään Bio-Freshillä (MicroJetillä tai Hurricanella) sumuttaen 6-12 tunnin vaikutusajan jälkeen aloitetaan irtaimiston lajittelu ja pakkaus (pois heitettävä/säilytettävä) omaisten antamien ohjeiden mukaan
7. Huoneistoon vaikuttavan huippuimurin kello-ohjaus ympärivuorokautiseksi (alipaineistaa huoneistoa). Vaihtoehtoisesti pieni alipaineistuskone, esim. FT 500, jossa aktiivihiiisuodatin asennetaan huoneistoon; poisto ikkunasta ulos, osittainen ilmankierrätys (letku voidaan haaroittaa, osa ilmasta kiertää suodattimien kautta, osa johdetaan ulos). Suodatin voidaan sumuttaa hajunmuokkausaineella.



8. Irtaimiston tyhjennyksen jälkeen arvioidaan mahd vaihdettavat /maalattavat pintamateriaalit ja poistetaan tai pestään pinnat (esim. Nautilus)
9. Huonetilojen hajunpoistokäsittely Kuiva Hapettava Hajunpoistoaine/Magnum Thermofogger sumutin Penetrox S/MicroJet tai Hurricane sumutin) vaikutusaika 12-24 h Tilat lämmitetään n. 25-30 asteeseen, jonka jälkeen jäähdytys/tuuletus esim Vortex-puhaltimella (viileää ulkoilmaa käyttäen)
10. Mikäli haju ei täysin poistunut (haistellaan lämpimässä tilassa), käsittely uusitaan. Uudelleen tapetointi ja maalaus; tarvittaessa ensin sulkumaalaus Nicolockilla Tarvittava remontti ja kunnostus tilanteen mukaan

Suojavarusteet:

- kertakäyttöhaalari, luokka 5/6 esim. Protec
- kokonaamari ja puhallinmoottori esim. Scott Autoflow, Pro Mask
- suodattimet 2 x Scott A2/P3 luokka tarvittaessa ABEK2/P3
- nitrilikäsineet
- kumisaappaat

Lisätietoa: A.Seppälä Total Quality Oy www.astq.fi PUH. 020 7780 790